

Technische Informationen / Technical Information

Taschen- & Kombifalzmaschinen / Pocket & Combi Folding Machines



K 54-Serie	Anleger / Feeder		Falzwerke / Folding Units		
Model	Flachstapelanleger (FL3) Flat Pile Feeder (FL3)	Rundstapelanleger (R6) Round Pile Feeder (R6)	Parallelbruch Parallel Fold	1 Kreuzbruch 1 Cross Fold	2 Kreuzbruch 2 Cross Fold
Stapelhöhe max. (mm) Pile height max. (mm)	650				
Planoformat max. B x L (mm) Plano format max. W x L (mm)	540 x 1040	540 x 1440		540 x 520	520 x 300
Planoformat min. B x L (mm) Plano format min. W x L (mm)	150 x 190	160 x 210	150 x 190	150 x 190	210 x 300
Papiergewicht (g/m²) Paper weight (gsm)	40 - 300	40 - 300			
Anzahl Falztaschen Number of folding pockets			4 / 6 / 8		0 / 1
Falzlänge min. (mm) Folding length min. (mm)			45		
Falzlänge max. (mm) Folding length max. (mm)			600		
Kreuzbruchoptionen Cross fold options					KL / KTL / KZ / KLL*
Falzwalzen Durchmesser (mm) Folding rollers diameter (mm)			42	42	42
Messerwellen Durchmesser (mm) Knife shafts diameter (mm)			35	35	35
Geschwindigkeit min. - max. (m/min) Speed min. - max. (m/min)			30 - 180	30 - 180	30 - 180
Steuerung Control	L5 Control	L5 Control			

*KLL – nur mit dem mobilen Schwert ZK 500 / only with mobile folding knife ZK

Alle Leistungsdaten sind abhängig von der Papierqualität und der Papierkonditionierung, sowie von der Lagenanzahl, der Falzart und der Konfiguration gemäß GUK-Papierspezifikation.
All Performance data based on the paper quality and paper conditioning, as well as the numbers of layers, the way of folding and the configurations in accordance with the GUK specifications.